



НАЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

НА ДВА РАБОЧИХ МЕСТА ОПЕРАТОРА

Мобильный пункт управления беспилотными и дистанционно-управляемыми системами. Компактное, надежное и защищенное решение для работы в полевых и стационарных условиях.

Артикул: ПП.266/0-И0003

Изготовлен
в соответствии

ТУ 22.22.13-008-38966389-2025

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

Технические характеристики

- Материал корпуса – изотактический полипропилен
- Класс защиты IP65 в транспортировочном (закрытом) состоянии
- Эксплуатация в температурном диапазоне от +5°C до +45°C
- Устойчивость к изменению атмосферного давления, в том числе при авиатранспортировании

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Корпус из ударопрочного полимера



Клавиатура с сенсорной панелью (тачпад)



Многофункциональная панель



Трёхосевые джойстики



Рычаг управления (руль управления самолетом – РУС)



Активная система охлаждения

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ

Внешний источник питания:
мобильный аккумулятор
КОРСАР® ЭНЕРГИЯ.



Параметры электропитания

AC	Общие сети электропитания переменного тока: 220 Вольт
DC	Входное питание 9...18 Вольт
Энергопотребление	Не более 600 Вт

Параметры встроенного компьютера

Процессор	8 ядер, 16 потоков, 4,9 ГГц
ОЗУ	32 ГБ
ПЗУ	1 ТБ
Графический адаптер	AMD Radeon 780M

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

