



ШКАФЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 19-ДЮЙМОВЫЕ ДОБРЫНЯ®

Изготовлен в соответствии с **ТУ ЮРТП.301421.001ТУ**



Поставляется с приемкой ОТК производителя

Варианты исполнения: мобильный или стационарный

Предназначены для монтажа серверного, сетевого и другого оборудования стандарта 19' EIA

- Эффективное использование пространства серверных помещений и передвижных мобильных комплексов
- Эргономичное размещение оборудования и комплектующих
- Удобный доступ к оборудованию в процессе эксплуатации (с 4-х сторон)
- Защита от несанкционированного доступа
- Защита от атмосферных осадков, ударных нагрузок, вибрации (при использовании дополнительных аксессуаров)
- Класс защиты IP54
- Полезная нагрузка 1500 кг

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Металлическая каркасная конструкция обеспечивает его жесткость и прочность.

Различные варианты исполнения стойки, дверей и боковых стенок – в зависимости от потребностей заказчика.

Вертикальная стойка соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60297-3-106 и выполняется в двух видах:

- стандартная с квадратными отверстиями для установки закладных гаек, шкала в U (юнит),
- регулируемая с Т-образным пазом 6 мм для монтажа закладных гаек, шкала в U (юнит), шкала в мм.

Двери – варианты комплектации:

- 2 одностворчатых двери;
- 1 одностворчатая и 1 двухстворчатая двери;
- 2 двухстворчатых двери.



ГАБАРИТЫ

Телекоммуникационный шкаф ДОБРЫНЯ® выполняется различных габаритах

Высота стойки (U):	Глубина стойки (мм):
от 12U до 42U	400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм



АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Комплект герметизации (до IP54);
- Комплект виброизоляции (в составе: амортизационное основание с комплектом амортизаторов, боковой кронштейн с амортизатором, тыловой кронштейн с амортизатором);
- Гигрометр;
- Выдвижной запирающийся ящик;
- Выдвижные рельсы;
- Полка выдвижная;
- Полка фиксированная;
- Упор горизонтальный;
- Упор нижний;
- Фальшпанель;
- Набор крепежа;
- Кабельный организатор горизонтальный;
- Кабельный организатор вертикальный;
- Вентиляционная панель нижняя с термоконтроллером;
- Вентиляционная панель верхняя с термоконтроллером;
- Вентиляционные панели верхняя и нижняя с термоконтроллером;
- Шина заземления горизонтальная;
- Шина заземления вертикальная;
- Ролики съемные;
- Съемная ручка для перемещения;
- Сварные кольца;
- Металлическая рамка для карточки с адресом или описанием содержимого;
- Аксессуар по ТЗ заказчика*

ЦВЕТ КОРПУСА



черный



серый

ПРИ ЗАКАЗЕ ИЗДЕЛИЯМ ПРИСВАИВАЕТСЯ АРТИКУЛ В ФОРМАТЕ

глубина стойки (шкафа) 400 (1) / 600 (2) / 800 (23) 1000 (4) / 1200 (5)	тип стойки 0 – стандартная с квадратными отверстиями 1 – регулируемая с Т-образным пазом	порядковый номер индивидуальной комплектации 0001-9999
---	--	---

ДОБРЫНЯ

Д Б . Г Е . Т Р Р / Ц - И П П П П

исполнение дверей Д - две одностворчатых двери, С - одностворчатая и двустворчатая двери, Н - две двустворчатых двери	высота стойки в юнитах 0 - черный, 1 - серый, 5 - бежевый, 3 - зеленый	номер цвета 0 - черный, 1 - серый, 5 - бежевый, 3 - зеленый	индивидуальная комплектация
--	---	--	-----------------------------

М - две одностворчатых двери, С - одностворчатая и двустворчатая двери, Н - две двустворчатых двери